



UNISINSIGHT NVR2000系列网 络硬盘录像机 硬盘兼容性列 表-5W101

Contents

1. 前言	3
1.1. 知识产权声明.....	3
1.2. 免责声明.....	3
2. 重要说明	4
3. 硬盘兼容性列表	5

1. 前言

本章节介绍文档中出现的标志、表达方式及其他一些内容所遵循的规定。

1.1. 知识产权声明

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

本手册为紫光华智公司制作，手册中所有的文字、图片、表格、版面设计等均受到著作权法的保护。没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、摘抄本手册的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

本手册中作为商标使用的商业标识、产品标识或产品名称等均为紫光华智公司注册或取得合法授权的商标。本手册基于叙述和说明等原因可能涉及到其他公司的商标，其权利由各自权利人所拥有。

任何未经授权使用本手册的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及国际公约的规定，紫光华智保留追究法律责任的权利。

1.2. 免责声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。紫光华智保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，紫光华智尽全力在本手册中提供准确的信息，但是紫光华智并不保证手册内容完全没有错误或误差，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

2. 重要说明



Note:

- 本手册为产品通用资料。对于定制化产品，请用户以产品实际情况为准。
- 由于市场上硬盘型号较多，相同型号的硬盘也存在版本差异，使用未经测试的硬盘可能会造成未知问题，敬请见谅！
- 请在备注允许的环境温度下使用，超过该温度可能导致硬盘故障。

3. 硬盘兼容性列表

Table 3-1 硬盘兼容性列表

类型	容量	市场型号	备注
希捷			
监控级	1TB	ST1000VX005	-
监控级	3TB	ST3000VX009	-
监控级	4TB	ST4000VX007	-
监控级	6TB	ST6000VX001	-
监控级	8TB	ST8000VX004	-
企业级	4TB	ST4000NM0115(1YZ107-005)	环境温度需于0°~45°内，超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位POE款不支持)
企业级	6TB	ST6000NM0115(1YZ110-005)	环境温度需于0°~45°内，超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位POE款不支持)
企业级	8TB	ST8000NM0055(1RM112-005)	环境温度需于0°~40°内，超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位POE款不支持)
企业级	10TB	ST10000NM0016	环境温度需于0°~40°内，超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位POE款不支持)

Table 3-1 硬盘兼容性列表 (continued)

类型	容量	市场型号	备注
西数			
监控级	2TB	WD20PURX	-
监控级	3TB	WD30PURX	-
监控级	4TB	WD40PURX	-
监控级	6TB	WD60PURX	-
企业级	4TB	HUS726T4TALE6L4	环境温度需于0°~45° 内, 超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位 POE款不支持)
企业级	6TB	HUS726T6TALE6L4	环境温度需于0°~45° 内, 超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位 POE款不支持)
企业级	8TB	HUS728T8TALE6L4	环境温度需于0°~40° 内, 超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位 POE款不支持)
企业级	10TB	HUH721010ALE600	环境温度需于0°~40° 内, 超出条件不可用 (1盘位全系及2盘位 POE款不支持)