

# 目 录

1 适用产品说明 .....	1-1
2 球型网络摄像机 .....	2-1
2.1 摄像机参数介绍 .....	2-1
2.2 支架适配情况 .....	2-1
2.3 电源适配器适配情况 .....	2-2

# 1 适用产品说明

---



## 说明

- 本手册为产品通用资料。对于定制化产品，请用户以产品实际情况为准。
  - 本手册中，摄像机型号用系列做了简化（系列名删除了前缀或后缀，以及部分型号中的可变位用 X 替代）。比如 IPC75XX 系列，适用于 IPC7548-UX37R5-WG、IPC7528-UX44R5-IT、IPC7528-UX44R5-WG 等多种型号。
  - IPC4XXX 产品简称 4 系；IPC7XXX 产品简称 7 系。
- 

本手册适用于以下系列的球型网络摄像机（简称球机）：

- IPC45XX 系列
  - IPC75XX 系列
- 



## 注意

本手册仅作参考，不排除更新不及时的情况。实际情况下购买时请以 UNISINSIGHT 销售与技术支持人员推荐为准；否则因自行错误选配导致的设备损坏本公司概不承担责任。

---

## 2 球型网络摄像机

### 2.1 摄像机参数介绍

表2-1 部分产品规格参数

属性	IPC45X8 系列 IPC75X8 系列
产品尺寸 (直径*高)	Φ 270mm*433mm
外壳材质	金属
工作温度	-40℃~70℃
工作湿度	0~95% (无凝结)
重量	9.3kg
外形尺寸	8寸
整机功耗	<68W
输入电压	AC: 24V±25%
是否支持 PoE供电	不支持
防护等级	防浪涌等级: 6kV 防尘防水等级: IP67
支持micro SD卡最大容 量	256G
WiFi探针有 效传输距离	200m (型号后缀带-WG的支持)

### 2.2 支架适配情况

表2-2 支架适配情况

型号	类型	IPC45XX 系列 IPC75XX 系列
TR-5A03	球机壁装支架	支持
TR-5B05	球机吊装支架(270mm)	支持
TR-5C02	球机柱装支架	支持

## 2.3 电源适配器适配情况

表2-3 电源适配器适配情况

型号	IPC45XX 系列 IPC75XX 系列
PA-AC2430L	支持